

Уважаемые господа!

предлагаем Вам рассмотреть наше предложение относительно возможных перспектив взаимовыгодного сотрудничества в области расчета и поставке складского оборудования:

Роликовые дорожки (роллганг). Для транспортировки под наклоном или ручное сопровождения груза. Ящики пластиковые, картонные коробки и т.д.

Требования к транспортируемому грузу

Гладкое, стабильное дно.

Груз должен лежать минимум на 3-х роликах.

Оптимальный вес.

1. Роликовые дорожки с трубчатыми роликами.

Ролики пластиковые, стальные оцинкованные, алюминиевые.
Длина участков роликовой дорожки 1000, 1500, 2000, 3000 мм.
Полезная ширина 200, 300, 400, 500, 600, 800 мм.
Ширина роликовой дорожки общая 240, 340, 440, 540, 640, 840 мм.
Осевое расстояние между роликами 62,5, 75, 100, 125, 150, 200 мм.



2. Роликовые дорожки с роликами-колесиками.


Ролики пластиковые или стальные оцинкованные.
Длина участков роликовой дорожки 1000, 1500, 2000, 3000 мм.
Полезная ширина 300, 400, 500, 600, 800 мм.
Ширина роликовой дорожки общая 240, 340, 440, 540, 640, 840 мм.
Осевое расстояние между роликами 50, 75, 100, 125, 150, 200 мм.



3. Роликовые дорожки с маленькими, трубчатыми роликами (для маленьких грузов).

Ролики пластиковые, стальные оцинкованные, алюминиевые.
Длина участков роликовой дорожки 1000, 1500, 2000, 3000 мм.
Полезная ширина 100, 200, 300, 400, 500 мм.
Ширина роликовой дорожки общая 140, 240, 340, 440, 540 мм.
Осевое расстояние между роликами 25, 37,5 мм.





4. Повороты 45 и 90 градусов. Перекрестки с вращающимися роликами.



5. Подставка под роликовую дорожку.

Регулировка по высоте.

Возможна регулировка наклона в двух направлениях.



Нагрузки.

Определяются расстоянием между подставками.

Расстояние между подставками 1000 мм. 1500 мм. 2000 мм.

Нагрузка максимальная 175 кг. 175 кг. 120 кг.

6. Раздвижная роликовая дорожка.


С колесиковыми или трубчатыми роликами.

Ширина роликовой дорожки общая 300, 400, 500, 600, 800, 1000 мм.

Перестановка по высоте 700-1100 мм.

Нагрузка максимальная между опорами до 120 кг.





7. Роликовые дорожки для тяжелых упаковок и паллет.

Нагрузка до 1250 кг/м.

Ролики стальные, оцинкованные.

Ширина роликовой дорожки общая 400-1200 мм.

Осевое расстояние между роликами 78-254 мм.




8. Роликовые дорожки с электроприводом. Ленточные конвейеры, транспортеры.



LagerService

оборудование для производств и складов



В случае Вашей заинтересованности, будем рады встретиться с Вами, ответить на интересующие вопросы и предоставить дополнительную информацию.

Наш сайт: <http://www.lagerservice.com.ua/>

Нашими клиентами являются такие компании: „Фокстрот“, „Агро-Союз“, „Автомобильная Группа ВИПОС“, „Trade Line“, „Борщаговский ХФЗ“, „Эпицентр К“, „Автоинвестстрой“, „Адидас Украина“, „Kühne & Nagel“, „Комора С“, „Реестма-Киев табачная фабрика“, „ДЦ“, „Amway“, „Mary Kay“, „Виссманн“, „Орифлейм“, „Эйвон Косметикс Юк्रेйн“, „Регент“, „ІСТ“, „ВВС Лтд“, „Альба-Украина“, „Фаберлик“, „Оболонь“, „Винисин“, „Виса-Гингер Украина“, „Ильичевский МЖК“, „ООО "Протек-Фарма" и другие.

Тел: (044) (044) 503-65-60, 8-050-312-65-02

E-mail: valera@lagerservice.com.ua

С уважением,
Заместитель директора
ООО „Фирма ЛагерСервис“

Валерий Цаплук



„Firma LagerService GmbH“, Mate Zalky Str., 12/3 app. 61, 04211 Kiev, Ukraine,
Tel./Fax: +38044-503-65-60, E-mail: valera@lagerservice.com.ua

